



部品名	数量	材質	備考	No.	部品名	数量	材質	備考
本体フレーム	1	75角鋼管 (STKR)	溶接構造	1	防雨入線カバー	1	樹脂	Pana:WP91319
屋根フレーム	1	50角鋼管 (STKR)	吊りフック	2	分電盤	1	樹脂	カワムラ:PNシリーズ
梁台フレーム	1	250清鋼	排水パイプ穴	3	照明 (75W)	2	樹脂	Pana:LW86475
外壁	1式	窯業系サイディング	金具付	4	熱線センサ付自動スイッチ	2	樹脂	Pana:WTK2624
内壁	1式	ポリ化粧合板 (下地:合板)		5	換気扇フード	2	ステンレス	高須産業:GFL-100E
屋根材	1式	0.6tガルバ鋼板	勾配1/50	6	換気扇 (パイプファン)	2	樹脂	高須産業:PFK-100N
屋根面戸	1式	鋼板	ガラリ	7	フラッシュドア (大)	1	ガルバ鋼板	有効: 760W*1811H
採光折板	1式	準難燃FRP採光折板	日東紡:グラスライトS	8	フラッシュドア (小)	1	ガルバ鋼板	有効: 557W*1811H
天井材	1式	マルチスパン	表面塗装	9	物置仕切パネル (両壁)	1	ポリ化粧合板:芯材PS発泡	M-PARTS-PA07
明かり採り	2	アクリル	乳白色	10	和風便器	1	陶器	TOTO:C755VU
フロアA	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	Uフロア	11	隅付ロータンクJ (手洗あり)	1	陶器	TOTO:S670BFU
フロアB	1	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	JCOフロア	12	I型手すり	1	樹脂被覆SUS管	フロンテア:400L
フロアC	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	手前排水フロア	13	フタタッチペーパーホルダー	1	樹脂	フロンテア:610-202
フロアD	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	中央排水フロア	14	床置小便器	1	陶器	TOTO:UFH508C
フロアE	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	Jフロア	15	小便器フラッシュバルブ	1	-	TOTO:T600PFNKX
				16	カウンター	1	FRP	ハマネツ:カウンターNo.2C
				17	埋込手洗器 (ハンドル式)	1	陶器	TOTO:LSL570BS
				18	ダブルコンセント	1	樹脂	Pana:WNI1329
				19				
				20				
				21				
				22				
				23				
				24				
				25				
				26				
				27				
				28				
				29				
				30				
				31				
				32				
				33				
				34				
				35				
				36				
				37				
				38				
				39				
				40				

機種名	R1-JSMO
名称	マルチトイレ仕様図
図番	MV-RE01-00
版数	00

改訂事項	△
	△
	△
	△

特記事項

- ・凍結予防の為、給水管・水栓金具にヒーター巻付け等を実施してください。
- ・フラッシュバルブの最低必要水圧は0.07MPa (流動時) 以上です。

図法	第三角
設計	外山
製図	外山
検図	橋本
日付	2011 0519

尺度 1/30

株式会社 **ハマネツ**