



部品名	数量	材質	備考	No.	部品名	数量	材質	備考
本体フレーム	1	75角鋼管 (STKR)	溶接構造	1	防雨入線カバー	1	樹脂	Pana: WP91319
屋根フレーム	1	50角鋼管 (STKR)	吊りフック	2	分電盤	1	樹脂	カワムラ: CNシリーズ
架台フレーム	1	250角鋼	排水パイプ穴	3	照明	3	樹脂	東芝: BFG23883Z
外壁	1式	隠業系サイディング	金具付	4	熱線センサー付自動スイッチ	3	樹脂	Pana: WTK2314
内壁	1式	ポリ化粧合板 (下地: 合板)		5	換気扇フード	2	ステンレス	高須産業: GFL-100E
屋根材	1式	0.6tガルバ鋼板	勾配1/50	6	換気扇 (パイプファン)	2	樹脂	高須産業: PFK-100N
屋根面戸	1式	銅板	ガラリ	7	フラッシュドア (大)	2	ガルバ鋼板	有効: 760W*1811H
採光折板	1式	弾力性FRP採光折板	日本ポリエステル	8	仕切パネル (手前継ぎ)	2	ポリ化粧合板: 芯材PS発泡	M-PARTS-PA01
天井材	1式	マルテスパン	表面塗装	9	床置小便器	1	陶器	TOTO: UFH508C
明かり採り	3	アクリル	乳白色	10	小便器フラッシュバルブ	1	-	TOTO: T600PL
フロアA	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	UFフロア	11	カウンター	1	FRP	ハマネツ: カウンター No.1
フロアB	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	JCOフロア	12	壁掛式便器	1	陶器	TOTO: CS670B
フロアC	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	手前排水フロア	13	密結形ロータンク (手洗なし)	1	陶器	TOTO: SS670BFCL
フロアD	3	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	中央排水フロア	14	普通便座	1	樹脂	TOTO: TC300
フロアE	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	Jフロア	15	フタタッチペーパーホルダー	1	樹脂	フロンテア: 610-202
				16	壁掛洗面器	1	陶器	TOTO: L210D
				17	立水栓	1	-	TOTO: T205DUN
				18	ダブルコンセント	1	樹脂	Pana: WN11329
				19	鏡 (小)	1	ガラス	竹様: W335xL520
				20				
				21				
				22				
				23				
				24				
				25				
				26				
				27				
				28				
				29				
				30				
				31				
				32				
				33				
				34				
				35				
				36				
				37				
				38				
				39				
				40				

機種名	R3-SMW
名称	マルチトイレ仕様図
図番	M-S01408-00
版数	00

改訂事項	△
	△
	△
	△
	△

特記事項  
 ・凍結予防の為、給水管・水栓金具にヒーター巻付け等をお願いします。  
 ・フラッシュバルブの最低必要水圧は0.07MPa (流動時) 以上です。

図法	第三角	設計	大場	製図	大場	検図	橋本	日付	2014 0507
尺度	1/30	株式会社 <b>ハマネツ</b>							