



部品名	数量	材質	備考	No.	部品名	数量	材質	備考
本体フレーム	1	75角鋼管 (STKR)	溶接構造	1	防雨入線カバー	1	樹脂	Pana: WP91319
屋根フレーム	1	50角鋼管 (STKR)	吊りフック	2	分電盤	1	樹脂	カワムラ: PNシリーズ
梁台フレーム	1	250清鋼	排水パイプ穴	3	照明 (75W)	2	樹脂	Pana: LW86475
外壁	1式	窯業系サイディング	金具付	4	熱線センサ付自動スイッチ	2	樹脂	Pana: WTK2624
内壁	1式	ポリ化粧合板 (下地: 合板)		5	換気扇フード	1	ステンレス	高須産業: GFL-100E
屋根材	1式	0.6tガルバ鋼板	勾配1/50	6	換気扇 (パイプファン)	1	樹脂	高須産業: PFK-100N
屋根面戸	1式	鋼板	ガラリ	7	フラッシュドア (大)	1	ガルバ鋼板	有効: 760W*1811H
採光折板	1式	準難燃FRP採光折板	日東紡: グラスライトS	8	フラッシュドア (小)	1	ガルバ鋼板	有効: 557W*1811H
天井材	1式	マルチスパン	表面塗装	9	仕切パネル (物置右)	1	ポリ化粧合板: 芯材PS発泡	M-PARTS-PA05R
明かり採り	3	アクリル	乳白色	10	物置仕切パネル (片FB)	1	ポリ化粧合板: 芯材PS発泡	M-PARTS-PA07
フロアA	1	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	UFフロア	11	和風便器	1	陶器	TOTO: C755VU
フロアB	1	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	JCOフロア	12	隅付ロータンクJ (手洗あり)	1	陶器	TOTO: S670BFU
フロアC	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	手前排水フロア	13	1型手摺り	1	樹脂被覆SUS管	フロンテア: 400L
フロアD	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	中央排水フロア	14	ワンタッチペーパーホルダー	1	樹脂	フロンテア: 610-202
フロアE	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	Jフロア	15	床置小便器	2	陶器	TOTO: UFH508C
				16	小便器フラッシュバルブ	2	-	TOTO: T600PFNKX
				17	カウンター	2	FRP	ハマネツ: カウンターNo.2
				18	壁掛洗面器	1	陶器	TOTO: L210D
				19	立水栓	1	-	TOTO: T205SUN
				20	鏡 (小)	1	ガラス	竹松: W335xL520
				21	ダブルコンセント	1	樹脂	Pana: WN11329
				22	プラ束 (同梱)	2	樹脂	77ピ: PF-105B (350~575mm)
				23				
				24				
				25				
				26				
				27				
				28				
				29				
				30				
				31				
				32				
				33				
				34				
				35				
				36				
				37				
				38				
				39				
				40				



機種名	U2-SSMJCO	改訂事項	△	特記事項	・凍結予防の為、給水管・水栓金具にヒーター巻付け等をお願いします。 ・フラッシュバルブの最低必要水圧は0.07MPa (流動時) 以上です。	図法	第三角	設計	外山	製図	外山	検図	橋本	日付	2011 0518
図番	MV-RE10-00	版数	00			尺度	1/30	株式会社			ハマネツ				